



### Arnés 6 Argollas en H con Soporte Lumbar

Arnés multipropósito de seis (6) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado, y recate en espacios confinados. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con

- ◇ Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento, Aro pectoral para ascenso y descenso controlado y Aros en hombros para espacios confinados
- ◇ Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- ◇ Incorpora indicador para evidenciar si el arnés ha sido impactado y soporte lumbar que brinda comodidad.
- ◇ 6 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero de alta resistencia.
- ◇ Etiqueta protegida y sistema sujeción gancho frontal y sistema acolchado en los hombros para mayor comodidad.

### Especificaciones:


Modelo	Material	Herrajes
LT 6H-S	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12
LT 6H-SD	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12 Encauchetado 3kVA
LT 6H-SDC	Reata Poliéster 6000 lbs,	CINTA 9000 lbs,
LT 6H-SDE	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12 Encauchetado 9kVA

**TALLA UNICA**

#### USOS:



Detención



Restricción



Ascenso -  
Descenso



Posicionamiento

Espacios-  
Confinados

